

Polietilene bianco lucido 85 µm

Descrizione

Film di polietilene bianco con una superficie liscia e lucida. A differenza del Polipropilene, questo materiale è più elastico e spesso ma non è resistente allo strappo.

Frontale

Grammatura: 76 g/m²
Spessore: 85 µm

Supporto siliconato

Carta glassine supercalandrata BG40 Bianca.

Adesivo

Adesivo acrilico permanente di uso generale.

Prestazioni

Temperatura minima di applicazione: 5°C
Temperatura di esercizio: -20°C a 80°C

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo S692N è un adesivo trasparente permanente con un'alta resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e una forte adesione anche su superfici apolari.

Durata di conservazione

1 anno a 20-25°C e 40-50%RH.

Applicazione e utilizzo

Il materiale è stato sviluppato per l'etichettatura di prodotti cosmetici e di cura della persona, nonché di prodotti chimici. La flessibilità del materiale lo rende particolarmente adatto per bottiglie o altri contenitori flessibili.

Questi risultati si basano su test effettuati dai nostri fornitori e sulla nostra esperienza. etichetta.it non può offrire alcuna garanzia per quanto riguarda l'adesione ottimale dei materiali. etichetta.it presume che l'acquirente stesso verifichi l'idoneità dei materiali in base ai suoi scopi e opti per quello più adatto, che soddisfi le sue esigenze individuali. Le etichette devono essere conservate in un luogo asciutto ad una temperatura ambiente tra i 20 e i 24 gradi e protette da sole, pioggia o neve. L'adesivo reagisce molto rapidamente agli agenti atmosferici.



A causa della sua rigidità, il materiale potrebbe staccarsi se applicato su superfici irregolari.

DOMANDE? SIAMO QUI PER AIUTARTI!

 +39 06 94803980

 info@etichetta.it

Il colore del materiale mostrato su questa pagina potrebbe non corrispondere a quello effettivo. Richiedi il nostro Campionario gratuito online su etichetta.it/richiedi-la-campionatura/ per poter valutare dal vivo il materiale.

Richiedi ora:



**CAMPIONARIO
GRATUITO**